



VKP80III F

La stampante fiscale kiosk più compatta

- Elevata qualità di stampa 200dpi
- Larghezza carta 80 mm
- Grammatatura carta da 55 a 110 g/m²
- Velocità > di 200 mm/sec
- Emissione & Ritiro (velocità > di 1000 mm/s)
- Rotolo carta (diametro 150mm) e fan-fold (450 biglietti)
- Rotolo carta multiposizione (3 posizioni per entrambi i lati)
- Alta affidabilità e robustezza
- Interfacce RS232 + USB 2.0 full speed + Ethernet
- Barcode stampabili: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QR CODE, GS1-DATABAR
- Caratteri True Font supportati
- Testina di stampa a lunga durata (150 Km)
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: presenza carta in ingresso, presenza carta in uscita, temperatura testina, posizione espulsore, apertura gruppo di stampa, posizione paratia basculante, quasi fine carta con staffa porta rotolo esterno



CARATTERISTICHE

- 10 PLU (con codice EAN)
- Programmazione descrizione del Reparto e PLU fino a 22 caratteri
- Programmazione intestazione fino a 36 caratteri su 9 linee
- Datario automatico con stampa dell'ora perenne
- Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce
- Calcolo, stampa e visualizzazione del resto
- Recupero credito
- Calcolo IVA e suddivisione aliquote
- Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti
- Azzeramento fiscale
- Controllo scontrino aperto da tastiera

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- La stampante fiscale kiosk più compatta: solo 185,5 mm (L) × 129 mm (P) × 91,5 mm (A)
- Flessibile: supporto rotolo separato dal corpo della stampante con caricamento carta ergonomico dal lato destro o sinistro, perfetto per qualsiasi tipo di kiosk
- Sistema anti-inceppamento con comando pulizia stampante rimozione jam
- Emissione&ritiro scontrino automatico
- Funzione di ritiro senza presentazione dello scontrino
- Funzione Hot swap: è possibile rimuovere la stampante dal kiosk senza spegnerla
- Testina di stampa con funzione di autodiagnosi: è possibile ottenere il numero di dots non funzionanti
- Larghezza di stampa: 80 mm
- Formati di stampa: doppia altezza, doppia larghezza, grassetto, compresso, corsivo
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +50 °C

APPLICAZIONI

- Self ticketing
- Self check out

FOCUS ON

Stampante con giornale digitale:

La stampante consente il salvataggio dei dati in ricezione nella memoria flash in formato testo o immagine, i dati possono essere semplicemente letti tramite USB (memoria di massa).

ACCESSORI



SHUTTER PER ESTERNO:

- Previene l'introduzione accidentale di oggetti nella bocchetta della stampante
- Permette di ridurre i costi di assistenza tecnica in loco, perché aumenta significativamente la durata dei componenti interni
- Non è necessario alcun aggiornamento del firmware
- Si installa facilmente, anche sul campo (retrofit)
- Grammatatura minima della carta 55 g/m² con l'85% di umidità relativa non condensata
- Temperatura operativa -20/+ 70 ° C

Kit telaio adattatore VKP80III F:

Adattatore per installazione in sostituzione di una stampante fiscale da chiosco VKP80II-XF. Questo adattatore consente di installare una nuova stampante fiscale da chiosco VKP80III-F al posto di una VKP80II-XF garantendo la stessa occupazione di spazio all'interno del chiosco stesso e quindi evitando ogni intervento di tipo meccanico dovuto ai differenti ingombri tra i due prodotti.

SCHEDA TECNICA

Giornale elettronico	Micro SD
Mass Storage	Memoria Flash: 4 MB (+2 MB interna al micro) Memoria RAM batterizzata: 64 kB Memoria RAM non batterizzata: 8 MB Memoria fiscale: 256 Kbytes (2500 azzeramenti)
Larghezza carta	80 mm
Velocità di stampa	200 mm/sec
Interfacce	RS232, USB, ETHERNET
Reparti	30 (liberi e prefissati)
Clienti	10 (con gestione totale venduto)
Operatori	2 (con possibilità di password)
Forme di pagamento	10 programmabili
Modificatori vendita	Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale
Aliquote IVA	6
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Dimensioni	185,5 mm (L) × 129 mm (P) × 91,5 mm (A)
Risoluzione	203 dpi
Dimensione rotolo	max 150 mm
Assorbimento medio	1.2 A
Alimentazione	24 Vdc±10% (alimentatore esterno opzionale)
MTBF	150.000 ore (scheda elettronica)
Peso	1,1 Kg

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024